

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-RU.PA01.B.01080/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ» (ООО «КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ»). Место нахождения: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Адрес юридического лица: 192102, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САЛОВА, Д. 45, ЛИТЕР Ж, ПОМ/КОМ 1-Н/17.

ОГРН: 1057813001795, ИНН: 7816377614.

Телефон: +78123477926, адрес электронной почты: cs@danogips.ru.

В ЛИЦЕ Генерального директора Сальцева Алексея Анатольевича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Гидроизоляция «КНАУФ-Флэхендихт» (общий расход при двухслойном нанесении на негорючее основание не более 1,4 кг/м²), выпускаемая по ТУ 23.99.12-008-04001508-2017 «ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ «КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ».

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «КГ Строй Системы» (ООО «КГ Строй Системы»). Адрес юридического лица: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова, дом 45, литер Ж, помещение 1-Н, комната 17.

Фактический адрес изготовителя: 192102, г. Санкт-Петербург, улица Салова, дом 45, литер Ж.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции (производственные площадки):

456442, Россия, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Станционная, д. 49 Д;

413840, Россия, Саратовская область, г. Балаково, улица Транспортная, д. 19;

692770, Россия, Приморский край, г. Артем, переулок Заводской, д. 31.

ОГРН: 1057813001795, ИНН: 7816377614.

Серийный выпуск.

Код ОКПД2:

23.99.12.120

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:

Протокол испытаний № 10660/РД от 07.05.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2).

Условия хранения: в таре изготовителя на деревянных поддонах в крытых сухих помещениях, защищенная от действия прямых солнечных лучей, при температуре от минус 40°C до плюс 30°C. Срок хранения гидроизоляции при правильном хранении и транспортировке – 18 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 15.05.2024 по 14.05.2029

(со дня регистрации декларации
о соответствии в едином реестре деклараций о соответствии)



М.П.

Заявитель

(подпись)

Сальцев Алексей Анатольевич

Фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.