



SnabJet

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ КАЧЕСТВО!

WDM

WDM

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ

Компания SnabJet

Московская область, п. Обухово, Кудиновское шоссе 17

8(495)203-99-33; 8(929)673-15-41;

[www.SnabJet.ru](http://www.SnabJet.ru)    [Smesi@SnabJet.ru](mailto:Smesi@SnabJet.ru)

КАТАЛОГ 2016

# Безусадочная сухая смесь

## Гидро SM-2

Предназначена для изготовления безусадочных водонепроницаемых растворов и водонепроницаемых бетонов с компенсированной усадкой.



- ◆ *Высокая водонепроницаемость*
- ◆ *Отсутствие усадки в изготовленных конструкциях*
- ◆ *Высокая прочность и морозостойкость*
- ◆ *Экологически чистый продукт*
- ◆ *Не содержит хлоридов*

Расход, при толщине слоя 30 мм

50 кг/м<sup>2</sup>

При изготовлении бетонов

1350 кг/м<sup>3</sup>

Упаковка

Мешок 25 кг

гарантия  
**50 ЛЕТ**  
от протечек

# Высокопрочная сухая смесь

## Гидро SM-3

Предназначена для изготовления высокопрочных растворов, бетонов с быстрым набором прочности и высокой конечной прочностью, бетонов и растворов с высокой водонепроницаемостью, морозостойкостью.



гарантия  
**50 ЛЕТ**  
от протечек

- ◆ *Высокая водонепроницаемость*
- ◆ *Быстрый набор прочности*
- ◆ *Высокая конечная прочность*
- ◆ *Высокая морозостойкость*
- ◆ *Экологически чистый продукт*
- ◆ *Не содержит хлоридов*

Расход, при толщине слоя 15 мм

25 кг/м<sup>2</sup>

При изготовлении бетонов

1350 кг/м<sup>3</sup>

Упаковка

Мешок 25 кг

гарантия  
**50 ЛЕТ**  
от протечек



## Универсальная ремонтная сухая смесь **Гидро SM-4**

Предназначена для изготовления безусадочных высокопрочных водонепроницаемых растворов тиксотропного типа, применяющихся для гидроизоляции и ремонта поврежденных и разрушенных элементов бетонных, железобетонных и каменных конструкций, швов, сопряжений конструкций, конструкций подверженных динамическим, повторяющимся нагрузкам.

- ◆ *Высокая водонепроницаемость*
- ◆ *Быстрый набор прочности*
- ◆ *Высокая конечная прочность*
- ◆ *Повышенная износостойкость*
- ◆ *Стойкость к умеренным динамическим нагрузкам*
- ◆ *Высокая степень сцепления с основанием*
- ◆ *Отсутствие усадки*

Расход при заполнении швов, стыков	2,0-2,2 кг/дм <sup>3</sup>
При штукатурной гидроизоляции, толщиной 1мм	1,7 кг/м <sup>2</sup>
Упаковка	Мешок 25 кг

# Добавка для бетонов и растворов (сухая смесь) Гидро SM-5

гарантия  
**50 ЛЕТ**  
от протечек



Предназначена для изготовления высокопрочных и водонепроницаемых бетонов и растворов с низкой истираемостью и высокой морозо- и коррозионной стойкостью.

- ◆ *Повышает класс водонепроницаемости*
- ◆ *Уменьшает время распалубки бетона*
- ◆ *Повышает прочность, ударную вязкость, прочность на излом*
- ◆ *Повышает морозостойкость бетона и раствора*
- ◆ *Замедляет коррозию арматуры*
- ◆ *Снижает трещинообразование, усадочные деформации*
- ◆ *Позволяет исключить вторичную защиту бетона*

**Расход**  
**Упаковка**

**10 кг/м<sup>3</sup>**  
**Ведро 10 кг**

гарантия  
**50 ЛЕТ**  
от протечек

## Капиллярно-проникающая водоостанавливающая сухая смесь

# Гидро SM-EXTRA



Предназначена для гидроизоляции бетонных, железобетонных, оштукатуренных каменных конструкций при постоянной инфильтрации грунтовых, техногенных вод. Используется для повышения химической стойкости поверхностей бетонных, железобетонных конструкций.

- ◆ *Повышает водонепроницаемость*
- ◆ *Возможно нанесение при постоянной инфильтрации вод*
- ◆ *Обладает двойным защитным действием:*
  - *Кольматирует поровое пространство бетона*
  - *Образует водонепроницаемый химически стойкий слой*
- ◆ *Обладает способностью самозалечивания трещин*
- ◆ *Повышает прочность и морозостойкость*

Расход, при толщине слоя 2-3 мм  
Упаковка

3-4,5 кг/м<sup>2</sup>  
Мешок 25 кг

# Белая капиллярно-проникающая сухая смесь

## Гидро SM-ULTRA

гарантия  
**50 ЛЕТ**  
от протечек



Предназначена для гидроизоляции густо армированных (препятствует коррозионным процессам) самонапряженных высокоответственных железобетонных конструкций, повышения химической стойкости обработанных бетонных, железобетонных конструкций.

- ◆ *Повышает водонепроницаемость*
- ◆ *Препятствует коррозионным процессам*
- ◆ *Устойчивость к агрессивным средам*
- ◆ *Повышает прочность, морозостойкость*
- ◆ *Обладает способностью самозалечивания трещин*
- ◆ *Образует покрытие белого цвета*
- ◆ *Высокая адгезия*

Расход, грунтовочное покрытие 1мм	1,5 кг/м <sup>2</sup>
Основное покрытие, толщиной 2мм	3-3,5 кг/м <sup>2</sup>
Железнение свежесуложенного бетона	1,5-2 кг/м <sup>2</sup>
Упаковка	Ведро 20 кг

# Водостойкая шпатлевочная сухая смесь

## Гидро SM-SHPAT



Предназначена для выравнивания стен, потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях, чаш, резервуаров, бассейнов, эксплуатирующихся при постоянном контакте с водой. Применяется для отделки фасадов зданий и подготовки поверхностей под финишную отделку.

- ◆ *Высокая водостойкость*
- ◆ *Повышенная эластичность*
- ◆ *Высокая трещиностойкость*
- ◆ *Армирована полимерными волокнами*
- ◆ *Высокая степень сцепления с основанием*
- ◆ *Высокая морозостойкость*

Расход, при толщине слоя 1 мм

1,3 кг/м<sup>2</sup>

Упаковка

Мешок 25 кг

гарантия  
**50 ЛЕТ**  
от протечек



# Высокоадгезионная водостойкая клеевая сухая смесь Гидро SM-KLEY

гарантия  
**50 ЛЕТ**  
от протечек



Предназначена для крепления всех видов керамической плитки, керамогранита, мозаики, натурального и искусственного камня, мрамора (размером не более 600x600 мм) эксплуатирующихся в условиях постоянного или периодического контакта с водой, подверженных значительным температурным колебаниям и повышенным эксплуатационным нагрузкам. Применяется для крепления плитки при изготовлении покрытий с регламентируемой химической стойкостью.

- ◆ *Высокая адгезия*
- ◆ *Водостойкость*
- ◆ *Высокая эластичность*
- ◆ *Быстрое твердение*
- ◆ *Морозостойкость*
- ◆ *Стойкость к агрессивным средам*

Расход, при нанесении шпателем с зубом 6\*6мм

3 кг/м<sup>2</sup>

Упаковка

Мешок 25 кг

# Сухая смесь для ликвидации активных течей

## Гидро SM-PLOMBA

Предназначена для ликвидации активных течей, а также для быстрого крепления анкеров, болтов, закладных и прочих элементов в бетонных, железобетонных, каменных конструкциях.



гарантия  
**50 ЛЕТ**  
от протечек

- ◆ *Быстрая остановка течи*
- ◆ *Высокая скорость схватывания*
- ◆ *Высокий класс водонепроницаемости*
- ◆ *Устойчивость к агрессивным средам*
- ◆ *Экологически чистый продукт*

Расход

1,7 кг/дм<sup>3</sup>

Упаковка

Ведро 3 и 15 кг

# Универсальная цементно-полимерная сухая смесь Гидро SM-PRIME



**Однокомпонентная**  
Предназначена для изготовления жесткого цементно-полимерного гидроизоляционного покрытия стойкого к умеренным динамическим нагрузкам, вибрациям, защиты стальной арматуры от коррозии. Может быть использована как универсальный адгезионный состав для улучшения сцепления штукатурок, ремонтных составов, с каменными, пенобетонными, газосиликатными основаниями.

- ◆ *Высокая водонепроницаемость*
- ◆ *Высокая адгезия к основанию*
- ◆ *Устойчивость к агрессивным средам*
- ◆ *Защищает арматуру от коррозии*

Расход, защита арматуры от коррозии	0,2 кг/м.п.
Адгезионный слой	1,5 кг/м <sup>2</sup>
Жесткая гидроизоляция	6,5-7 кг/м <sup>2</sup>
Упаковка	Мешок 25 кг

гарантия  
**50 ЛЕТ**  
от протечек

гарантия  
**50 ЛЕТ**  
от протечек

# Универсальная цементно-полимерная сухая смесь

## Гидро SM-PRIME +ACRIL



### Двухкомпонентная

Предназначена для изготовления эластичного цементно-полимерного гидроизоляционного покрытия стойкого к умеренным динамическим нагрузкам, вибрации. Применяется для гидроизоляции конструкций из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, OSB.

- ◆ *Высокая водонепроницаемость*
- ◆ *Высокая адгезия к основанию*
- ◆ *Устойчивость к агрессивным средам*
- ◆ *Защищает арматуру от коррозии*
- ◆ *Высокая эластичность*
- ◆ *Перекрывает трещины*
- ◆ *Стойкость к умеренным динамическим нагрузкам*

+ Гидро SM-ACRIL

Расход, эластичная гидроизоляция

4-4,5 кг/м<sup>2</sup>

Упаковка

Мешок 25кг (+ канистра Гидро SM-ACRIL 10л)

# Полимерная связующая жидкость

## Гидро SM-ACRIL



Используется как жидкость затворения для изготовления эластичного гидроизоляционного покрытия Гидро SM – PRIME+ACRIL. Применяется в качестве грунтовки для укрепления, обеспыливания, повышения сцепления с основанием перед нанесением ремонтных и отделочных материалов. Используется для придания штукатурным растворам эластичности, уменьшения трещинообразования и усадки.

гарантия  
**50 ЛЕТ**  
от протечек

- ◆ *Повышение комплекса технических характеристик цементных растворов*
- ◆ *Повышение удобоукладываемости цементных растворов*
- ◆ *Улучшение адгезии оснований к цементным растворам*

Расход	10 кг/мешок Гидро SM-PRIME (25 кг)
Как грунтовочный состав	40-60 г/м <sup>2</sup>
Упаковка	Канистра 10 кг



**SnabJet**

**WDM**

**Компания SnabJet**

**Московская область, п. Обухово, Кудиновское шоссе 17**

**8(495)203-99-33; 8(929)673-15-41;**

**[www.SnabJet.ru](http://www.SnabJet.ru)**

**[Smesi@SnabJet.ru](mailto:Smesi@SnabJet.ru)**